

DESCRIPCIÓN:

GIGANTE es una pintura vinil acrílica que tiene una excelente brochabilidad, es de fácil aplicación, con un buen poder cubriente, secado rápido, muy buena permeabilidad al vapor de agua, muy buena adhesión, resistencia a los álcalis y una buena lavabilidad apropiada para eliminar manchas y mugre.

Con este tipo de pintura se logran excelentes acabados aún aplicados por personas no profesionales porque no deja huella de brocha ni empalmes.

USOS:

La pintura GIGANTE fue diseñada para proteger y decorar cualquier superficie de yeso, concreto y aplanados, también en superficies como: ladrillo, madera, fibracel y celotex, su acabado permite su uso en interiores como en exteriores, además es conveniente mencionar su fácil aplicación con brocha o con rodillo rebajando la pintura hasta una consistencia deseada con agua limpia en una cantidad no mayor al 10% dependiendo de las condiciones del sustrato, los mejores resultados se observan aplicando dos manos de pintura.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:

Las superficies deberán estar libres de grasa y polvo para garantizar la adhesión de los recubrimientos. Es conveniente recordar que la grasa es repelente al agua y es por esto que disminuye notablemente la adherencia de las pinturas, el polvo impide un anclaje apropiado de las pinturas provocando el descascamiento, deberán eliminarse las superficies demasiado brillantes y tersas con lija, porque estas no tienen adherencia.

Las superficies con aplicaciones de pinturas antiguas y obsoletas con deficiencia en su adherencia, incluyendo las pinturas al temple y de cemento, deberán ser eliminadas con cepillo de alambre para evitar el descascamiento de las nuevas aplicaciones.

Los recubrimientos vinil acrílicos de Pinturas Contimex, no deberán aplicarse en días lluviosos en exteriores o cuando la temperatura ambiente sea menor a 10°C.

En días lluviosos la humedad relativa del aire es tan alta que el agua de la película de la pintura no se evapora y se producen escurrimientos, además cuando la temperatura

ambiente es menor a los 10° C las pequeñas partículas de resina que forman la emulsión no forman una película continua y los acabados presentan manchas y disminuye notablemente su resistencia.

ADVERTENCIAS:

- No se deje al alcance de los menores de edad.
- No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

Para obtener asesoría técnica gratuita comunicarse al 56-12-06-73 y 93.

CARACTERÍSTICAS	MIN.	MAX.
PODER CUBRIENTE M ² / LT		
REGULARES.	5	-----
BÁSICOS	3	-----
TIEMPO DE SECADO:		
TACTO MINUTOS.	-----	30
DURO HORAS.	-----	24
PIGMENTOS E INERTES %	30	
PH	8	-----
VISCOSIDAD CPS.	6,000	8,000
LAVABILIDAD CICLOS	900	-----
DENSIDAD G/CM ³	1,200	-----
FINURA U. HEGMAN.	3	-----
COLOR	SEGÚN MUESTRARIO	

