



CONTIMEX

FICHA TÉCNICA

SELLADOR VINILICO 5 A 1

Descripción:

Estos magníficos selladores están elaborados a base de resina vinil acrílica soluble en agua que les proporciona una notable adhesión a cualquier superficie porosa en donde se apliquen.

USOS:

Nuestros selladores vinil-acrílicos están formulados para sellar superficies de yeso, aplanados, tabique, madera y cualquier material poroso. Mejoran la apariencia del ladrillo, piedra, concreto martelinado, cantera, etc., su acabado transparente muestra una gran resistencia a la intemperie. Estos selladores son de alta resistencia a la humedad y a la alcalinidad.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:

La superficie que se va a sellar deberá estar seca, libre de polvo, grasa y de cualquier otro material contaminante.

Si la superficie es demasiado porosa, utilice el SELLADOR 10 X 1 el cual puede rebajarse hasta diez partes de agua por una de sellador, si la superficie no está demasiado porosa utilice el SELLADOR 5 X 1 el cual puede rebajarse hasta cinco partes de agua por una de sellador.

*La aplicación de estos selladores se efectúa con brocha o rodillo, dejando secar perfectamente el sellador antes de aplicar el acabado.

No debe aplicarse estos selladores en días lluviosos o cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10° C.

ADVERTENCIAS:

- No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

Para obtener asesoría técnica gratuita comunicarse al 56-12-06-73 y 93.